

Технические характеристики трибуны Rector	
Производитель	АВ КОМПЛЕКС
Страна производства	РОССИЯ
Материал	Декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 16-32x2 мм.
Цвет	Ольха Горская / (Цвет на выбор)
Герб	герб Российской Федерации или логотип учреждения (по запросу).
Габаритный размер (ВхШхГ)	1260x960x620мм
Вес	70 кг. +- 3кг.
Монитор	Сенсорный
Диагональ	21,5
Соотношение сторон	16:9
Тип матрицы	IPS(PLS)
Разрешение экрана	1920x1080 px.
Яркость	250 кд/м ²
Контрастность	1000:1
Угол обзора по вертикали	178°
Угол обзора по горизонтали	178°
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub)	HDMI, VGA (D-Sub)
Потребляемая мощность при работе	25 Вт
Потребляемая мощность в спящем	0.3 Вт
Технология интерактивного экрана	Проекционное-ёмкостное
Multi Touch System	10 касаний
Толщина	3.3 мм
Прозрачность	>90%
Рабочая температура	-30 ~ +75°C

Температура хранения	-40 ~ +85°C
Макс. Разрешение	4096×4096
Персональный компьютер	Intel Core i3
Тактовая частота	2.4 GHz, двухъядерный
Объем оперативной памяти	4Gb
Тип оперативной памяти	DDR4-1600
Диск	SSD (SATA III)
Объем	120Gb
Видеокарта	Intel HD Graphics 4000
Частота оперативной памяти	1333MHz
Разъемы на задней панели	4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x card reader, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x микрофон/line-in, 1 x наушники/line-out 10/100/1000 802.11b/g/n 4-в-1
Конференц-микрофон	Конденсаторный
Частотный отклик	40 Гц-16 кГц
Диаграмма направленности	кардиоида
Выходной импеданс (Ом)	200
Чувствительность	-38 дБ
Длина микрофона	420 мм
Индикатор	стандартный/светодиодный
Разъём	Стандартный XLR
Предусилитель	Микшерный пульт
Общее количество каналов	6
Микрофонный вход (моно) XLR, Jack 1/4"	2
Аудио вход (стерео) Jack 1/4"	2

Микрофонный предусилитель	есть
3-полосный эквалайзер на всех входах	есть
Клавиатура	Беспроводная сенсорная
Технология беспроводная	Частота 2,4 ГГц
Приемник	Unifying
Встроенная мультисенсорная панель	3,5-дюйма
Количество клавиш	85 шт.
Радиус действия	10 м.
Кабель HDMI	HDMI кабель 1,8 метров - v1.4
Кабель Usb 2.0	Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug)
Сетевой фильтр	4 розетки - 5 м
Лицензионная операционная система	Microsoft Windows - 10
Усилитель-разветвитель	VGA / HDMI
Распределение сигнала	2 – 4 порта
Максимальное разрешение	1600x1200/1920x1080
Выносные разъемы	
Проходной разъем	USB, D-посадка
Интерфейс USB тип А на тип В	1 разъем
Ключ Switch	1 шт.
Кнопка включения микрофона	1 шт.
Поворотные колёса 60 мм.	4 шт.
Дополнительные опции:	
Питание	Стабилизатор напряжения

*Комплексные решения на базе
инновационных AV-технологий!*

Тип стабилизатора напряжения	релейный
Полная выходная мощность	1200 ВА
Активная выходная мощность	0.6 кВт
Головной микрофон	Радиомикрофон
Частотный диапазон	80...10000 Гц (определяется микрофонным капсюлем)
Ручной микрофон	Радиомикрофон
Частотный диапазон	60...13000 Гц (определяется микрофонным капсюлем)

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.*